Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1182

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético múltiple con calefacción, H04X10, 10 plazas

Descripción : Agitador magnético de alto rendimiento con 10 puestos de agitación para optimizar el espacio en el laboratorio. Temperatura regulable hasta 120ºC sobre placa, produciendo una temperatura máxima de fluido de 70ºC (según el tipo de recipiente). Velocidad regulable entre 0 y 1100 rpm. Capacidad por plaza: 0,4 L. Placa de acero inoxidable con recubrimiento de silicona anti-deslizante y anti-corrosión. Agitación homogénea en todas las plazas del agitador (misma velocidad y calefacción). Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones de la placa de agitación: 180 x 450 mm. Para varillas magnéticas de hasta 40 mm. Dimensiones exteriores (L x A x H): 622 x 182 x 65 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIH-100-001	agitador magnético múltiple LBX H04X10, 10 plazas, 0,4 L por plaza, 120ºC	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-100-001	17,82	6	84798200	08434868059979

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1182

GENERAL INFORMATION

Product name : Multi-position magnetic stirrer with heating, H04X10, 10 positions

Description : High-performance magnetic stirrer with 10 stirring positions that benefits laboratory space. Temperature adjustable up to 120ºC on plate, producing a maximum fluid temperature of 70ºC (depending on the type of container). Speed adjustable between 0 and 1100 rpm. Capacity per position: 0,4 L. Stainless steel plate with silicone film, anti-slip and anti-corrosion. Homogenous stirring for all positions (same speed and heating). DC brushless motor, maintenance free. Dimension of work plate: 180 x 450 mm. For magnetic bars up to 40 mm long. External dimensions (L x W x H): 622 x 182 x 65 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DINEN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIH-100-001	multi-position magnetic stirrer with heating LBX H04X10 series, 10 positions, 0,4 L per position, 120ºC	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-100-001	17,82	6	84798200	08434868059979

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1182

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique chauffant multipostes, H04X10, 10 postes

Description : Agitateur magnétique haute-performance avec 10 postes d'agitation permettant d'optimiser l'espace en laboratoire. Température réglable jusqu'à 120°C sur plaque, produisant une température maximale de 70°C de l'échantillon (selon le type de récipient). Vitesse réglable entre 0 et 1100 rpm. Capacité par poste : 0,4 L. Plaque en acier inoxydable recouvert d'un film en silicone anti-dérapant et anti-corrosion. Agitation homogène en tout point du plateau (même vitesse et chauffage). Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions des plaques d'agitation : 180 x 450 mm. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur. Dimensions extérieures (L x l x H) : 552 x 182 x 65 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIH-100-001	agitateur magnétique chauffant multipostes LBX H04X10, 10 postes, 0,4 Lpar poste, 120ºC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-100-001	17,82	6	84798200	08434868059979

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1182

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico multiplo con riscaldamento, H04X10, 10 posti

Descrizione : Agitatore magnetico ad alte prestazioni con 10 posti di agitazione per ottimizzare lo spazio di laboratorio. Temperatura regolabile fino a 120 ºC su piastra, producendo una temperatura massima del fluido di 70ºC (a seconda del tipo di recipiente). Velocità regolabile tra 0 e 1100 rpm. Capacità per posto: 0,4 L. Piastra in acciaio inox con rivestimento in silicone antiscivolo e anticorrosione. Agitazione omogenea in tutti i punti dell'agitatore (stessa velocità e riscaldamento). Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni della piastra di agitazione: 180 x 450 mm. Per aste magnetiche di massimo 40 mm. Dimensioni esterne (L x l x h): 622 x 182 x 65 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIH-100-001	agitatore magnetico multiplo LBX H04X10, 10 posti, 0,4 L per posto, 120 °C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-100-001	17,82	6	84798200	08434868059979

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1182

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Meervoudige magnetische roerder met verwarming, H04X10, 10 plaatsen

Beschrijving : Krachtige magneetroerder met 10 roerstations om de ruimte in het laboratorium te optimaliseren. Instelbare temperatuur tot 120 ºC op de plaat, met een maximale vloeistoftemperatuur van 70 ºC (afhankelijk van het type recipiënt). Regelbare snelheid tussen 0 en 1100 rpm. Capaciteit per plaats: 0,4 l. Roestvrijstalen plaat met antislip- en corrosiewerende siliconencoating. Homogene agitatie op alle plaatsen van de roerder (dezelfde snelheid en verwarming). Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Afmetingen roerplaat: 180 x 450 mm. Voor magneetroerstaafjes tot 40 mm. Externe afmetingen (L x B x H): 622 x 182 x 65 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIH-100-001	meervoudige magnetische roerder LBX H04X10, 10 plaatsen, 0,4 l per plaats, 120 ºC	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-100-001	17,82	6	84798200	08434868059979

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1182

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mehrstellen-Magnetrührer, mit Heizung, H04X10, 10 Rührstellen

Beschreibung : Magnetrührer mit hoher Leistung und zehn Rührstellen zur Platzoptimierung in Laboratorien. Temperatureinstellung bis 120 ºC auf der Heizplatte, wobei eine maximale Flüssigkeitstemperatur von 70 ºC (je nach Behältertyp) erreicht wird. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1100 min-1. Rührmenge pro Stelle: 0,4 L. Edelstahlplatte mit rutschfester und korrosionsbeständiger Silikonbeschichtung. Homogenes Rühren auf allen Rührstellen (dieselbe Drehzahl und Temperatur). Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Maße der Platte: 180 x 450 mm. Für Magnetstäbe mit einer Länge bis 40 mm. Außenmaße (L x B x H): 622 x 182 x 65 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIH-100-001	Mehrstellen-Heizrührer, LBX, H04X10, 10 Rührstellen, 0,4 L pro Rührstelle, 120ºC	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-100-001	17,82	6	84798200	08434868059979

PRODUKTFOTO

