Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-507

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, BASIC, 1,5 L

Descripción : Diseño ultra silencioso y sin vibraciones. Potente agitación. Velocidad regulable entre 300 y 2000 rpm. Capacidad: 1,5 L. Para varillas magnéticas hasta 40 mm (no incluida). Dimensiones de la superficie de trabajo: Ø120mm. La superficie de PET proporciona una excelente resistencia química. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones externas (L x A x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-00B-001	agitador magnético LBX BASIC, 1,5 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-00B-001	3,67	0,56	84798200	08434868045101

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 12/20/2023
Doc. Ref: PDS-507

GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer without heating, BASIC, 1,5 L

Description : Ultra silent and vibration-free design. Speed adjustable between 300 and 2000 rpm. Capacity: 1,5 L. For magnetic bars up to 40 mm (not included). Dimension of work plate: Ø120mm. PET top provides excellent chemical resistance. Brushless DC motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection class IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-00B-001	magnetic stirrer LBX BASIC series, 1,5 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-00B-001	3,67	0,56	84798200	08434868045101

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 20/12/2023
Ref. Doc : PDS-507

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, BASIC, 1,5 L

Description : Ultra silencieux et sans vibration. Agitation puissante. Vitesse réglable entre 300 et 2000 rpm. Capacité : 1,5 L. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur (non inclus). Dimensions de la surface de travail : Ø120mm. Surface en PET qui offre une excellente résistance chimique. Moteur brushless, sans entretien. Dimensions extérieures (L x l x H) : 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21 (DIN 60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-00B-001	agitateur magnétique LBX BASIC, 1,5 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-00B-001	3,67	0,56	84798200	08434868045101

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-507

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, BASIC, 1,5 L

Descrizione : Design ultra-silenzioso e senza vibrazioni. Agitazione potente. Velocità regolabile da 300 a 2000 rpm. Capacità: 1,5 L. Per ancorette magnetiche di massimo 40 mm (non incluse). Dimensioni della superficie di lavoro: Ø120 mm. La superficie in PET assicura un'eccellente resistenza chimica. Motore brushless, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x h x l): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V/50-60 Hz. Grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-00B-001	agitatore magnetico LBX BASIC, 1,5 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-00B-001	3,67	0,56	84798200	08434868045101

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/12/2023
Ref. Doc.: PDS-507

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Magnetische roerder zonder verwarming BASIC 1,5 L

Beschrijving : Ultra stil, vibratievrij ontwerp. Krachtige agitatie. Regelbare snelheid tussen 300 en 2000 rpm. Capaciteit: 1,5 L. Voor magneetroerstaven tot 40 mm (niet inbegrepen). Afmetingen werkblad: Ø120mm. Het PET-oppervlak biedt een uitstekende chemische bestendigheid. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIS-00B-001	magnetische roerder LBX BASIC, 1,5 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-00B-001	3,67	0,56	84798200	08434868045101

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/12/2023
Ref. Dok.: PDS-507

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, BASIC, 1,5 L

Beschreibung : Äußerst geräusch- und vibrationsarm. Starke Rührung. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 300 und 2000 min^{-1}. Rührmenge: 1,5 L. Für Magnetrührstäbe mit bis zu 40 mm Länge (nicht inbegriffen). Maße der Arbeitsoberfläche: Ø 120 mm. Die PET-Oberfläche bietet eine exzellente chemische Beständigkeit. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIS-00B-001	Magnetrührer, LBX, BASIC, 1,5 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-00B-001	3,67	0,56	84798200	08434868045101

PRODUKTFOTO

