Mélangeurs homogénéisateurs de solides à V. “VS-5”, “VS-8” et “VS-50”

CAPACITÉS DE CHARGE DE 5, 8 ET 50 KG (DESSIN INDUSTRIEL)

APPLICATIONS

Industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire.
Pour des mélanges de poudres, granulées et les petits lots de concentré qu'une fois faite la recherche dans laboratoire passe à l'usine de production.



CARACTÉRISTIQUES

Meuble métallique en acier inox. AISI 304.
Avec deux bouches de charge à « V », et un orifice de décharge construits en acier inox. AISI 304. Et protégées avec couvercles isolés avec joint de silicone
Groupe moteur avec dispositif d'agitation à une vitesse constante de 18 tours par minute.



Modèle VS-50

PANNEAU DE COMMANDES

Bouton marche.
Bouton d'arrêt.
Bouton pour placer le récipient
Chronorupteur de 1 à 99,9 h.

Modèles	Code	Volume Litres	Capacité de charge (50 %) Litres	TPM	Haut./Larg./Prof. (exterieur cm)			Consom W	Poids Kg
VS-5	5810100	5	2,5	18	58	72	37	550	47
VS-8	5810101	8	4	18	64	81	37	550	52
VS-50	5810102	50	20	15	130	150	50	750	250

RECHANGE

Joint de silicone pour VS-5, VS-8 et VS-50.
Code: 5810110 (Une unité)

Moulin broyeur multifonctionnel “TR-20”

DE CHOC ET CISAILLEMENT POUR DES PRODUITS MOUS (DESSIN INDUSTRIEL)



APPLICATIONS

Pour le broyée d'une grande variété de produits solides, fragiles, mous et semi durs, pour l'industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire en général.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour les activités à petite échelle et la recherche et le développement (R&D). Composé d'un plateau de broyage et d'une denture fixe exerçant l'action de broyage et de concassage par impact.
Entièrement construit en acier inoxydable. AISI 304. Refroidissement par air
Dispositif permettant de loger différents types de tamis facilement interchangeables. De 0,4 mm Ø à 2,4 mm Ø.
Convient uniquement pour le broyage d'échantillons dont l'humidité relative est inférieure à 20%.
Fourni avec un tamis de 0,60 mm de diamètre.

Modèle	Code	Capacité Kg / h	Db	T.P.M	Mesures Haut./ Larg. / Prof. (cm)			Consom Kw	Poids Kg
TR-20	5810000	10 a 30	85	4200	70	40	80	2,2	85

ACCESSOIRES

Code	Tamis Ø mm.
5810007	2,4 mm
5810001	2 mm
5810002	1 mm
5810003	0,80 mm
5810004	0,60 mm
5810005	0,40 mm





Dispositif pour une introduction facile du tamis.

RECHANGE Cisaille Code 5810006