Scelleuse automatique de sacs avec imprimante “Seal-Com 3”

CONFORMÉMENT AUX NORMES DIN 58953, SECTION 7. POUR SACS EN POLYPROPYLÈNE-POLYESTER AVEC BASE DE PAPIER POUR STÉRILISER. SPÉCIAL POUR LE SCELLEMENT DE GRANDE QUANTITÉ DE SACS.

CARACTÉRISTIQUES

Extérieur en acier inoxydable AISI 304 idéal pour sceller les sacs de papier plastique, papier plastique solide et uniquement du papier.
Temps de chauffe: 40 secondes.
Largeur de scellement: 12 mm.
Vitesse de scellement: 10 m/min.
Signal acoustique de début de cycle.
Régulation tactile de la température de 60 à 220ºC



PANNEAU DE COMMANDE

Écran tactile LCD de 7'' indiquant:
- Température de consigne et la température réelle.
- Date et heure (changement de date automatique).
- Taille d'impression.

IMPRESSION

Données imprimées: date de stérilisation, date de péremption, lot de stérilisation, nom de l'opérateur, nom de l'article et du service.



MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (machine) cm	Consom W	Poids Kg
4100049	22 56 26	500	20

ACCESSOIRES

Plate-forme à rouleaux
Mesures cm: 74,5 largeur x 28,6 profondeur x 5,2 hauteur.
Code. 4100053



COMPLEMENTS POUR LES SCELLEUSES

Poches de papier stérile Polisteril
En polypropilène et polyester, avec base de papier. Impressions en encres variables indicatrices de stérilisation.

Code	Larg. bande cm	Long. bande m
4100075	7,5	100
4100100	10	100
4100200	20	100



Support coupant de papier stérile Policort
Totalement métallique avec support porte-bobines postérieur, avec capacité pour 2 bobines de 200mm ou de 4 de 100mm de large. Système de coupure à couteau circulaire. Dimensions: 13 de haut. x 51 de larg. x 32 cm de prof. Poids: 2,8 Kg.
Code 4100045



COMPLEMENTS: **Bains de nettoyage par ultrasons** spécial odontologie “Ultrasons-Digit”. **Stérilisateur poupinel** chaleur sèche “DRYTIME” (voir page 143).