Plaques chauffantes rectangulaires “Combiplac”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE JUSQU À 400 °C.



CARACTÉRISTIQUES

Regulation électronique de l’énergie de chauffage.
Plaque chauffante en acier indéformable avec éléments chauffants répartis sur toute la surface.
Partie supérieure en acier inox. AISI 304.

PANNEAU DE COMANDES

Interrupteur général avec témoin lumineux (POWER).
Régulateur électronique de l’énergie du chauffage de 0 - 100%.
Témoin de signalisation de fonctionnement du chauffage.
Prise à l’arrière permettant de connecter un thermomètre à contact électronique “Sensoterm”ou le régulateur électronique digital “Electemp-TFT” décrits comme accessoires. Voir chapitre Régulation et Contrôle (pages 303 et 306).

MODÈLES

Code	Larg. / Prof. (utiles plaque) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
3000156	20 40	12 22 55	2300	9
3000718	30 30	13 33 46	2800	13

ACCESSOIRES

Bacs adaptables pur bains de sable. bacs construits enacier inox. AISI 304 indéformable, amovible pouren faciliter le nettoyage.

Code	Pour le plaque code	Haut./Larg./Prof. (utiles bacs) cm
6000719	3000156	5,5 20 40
6000720	3000718	5,5 31 31



Plaque circulaire “Combiplac”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE JUSQU À 400 °C.



CARACTÉRISTIQUES

Régulation électronique de l’énergie de chauffage.
Plaque chauffante en acier indéformable avec les éléments chauffants répartis sur toute la surface.
Orifice latéral permettant de fixer une tige support.
Partie supérieure en acier inox. AISI 304.

PANNEAU DE COMANDES

Interrupteur général avec indicateur lumineux (POWER).
Régulateur électronique de l’énergie du chauffage de 0 - 100%.
Témoin de signalisation de fonctionnement du chauffage.
Prise à l’arrière permettant de connecter un thermomètre à contact électronique, “Sensoterm” ou le régulateur électronique digital “Electemp-TFT” décrits comme accessoires. Voir chapitre Régulation et Contrôle (pages 303 et 306).

MODÈLES

Code	Ø plaque cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
3002302	19	13 21 30	950	3

COMPLEMENTS

Seulement pour la plaque de 12 cm Ø. Code 3002301:



Récipient en acier inox. AISI 304 adaptable de 140 Ø et 75 mm de haut, avec disques réducteurs. Utilisables pour bains-marie, d’huile ou de sable.
Code 7002510



Adaptateur en aluminium pour matras de Kjeldahl de 50 à 100 ml et pour ballons à fond rond de 50 à 100 ml.
Code 1002290



Adaptateur en aluminium pour matras de Kjeldahl de 300 à 800 ml et pour ballons à fond rond de 250 à 500 ml. Code 1002280



Tige-support de 12 Ø et 500 mm de haut, adaptable au carter. Pour plaque code 3002301 et plaque code 3002302.
Code 1000725

Thermomètre de contact électronique avec lecture digitale Sensoterm
Avec sonde de mesure Pt 100 avec couverture en acier inox. AISI 304.
Code 1001009
Caractéristiques et accessoires. Voir Régulation et Contrôle (pages 303 et 306).



Régulateur électronique de température Electemp-TFT

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Charge max. (a 230 V) W	Poids Kg
3000897	10,5 13,5 21	3100	1,250

Caractéristiques et accessoires. Voir Régulation et Contrôle (pages 303 et 306).

