Artículos y accesorios sección DIGESTIÓN

Código ▼	Artículo
1.9808.00	Extractor D-75A, completo según descripción
1.9807.00	Extractor D-75B, como el D-75A, pero sin dosificador automático, con jeringa dosificadora
1.9806.00	Extractor D-75C, equipo completo según descripción con nuevo soporte 1.9808.02
8.9812.02	Balanza digital. Capacidad 600 gr. Precisión 0,1 gramos. Tara. Plataforma acero inoxidable
1.9808.50	Bandeja de acero inoxidable con asas retráctiles para 50 muestras
1.9808.16	Cubeta acrílica de recogida 180 x 40 mm fondo reticulado.
1.9810.22	Cubeta acrílica de recogida 180 x 40 mm para TriquiVisor
1.9808.14	Depósito decantador, embudo 2,7 litros, llave teflón.
1.9808.15	Depósito de pre-recogida, tubo graduado 40 ml, llave teflón
1.9806.02	Soporte para embudo 2,7 L y tubo graduado 40 ml *
1.9809.00	Microscopio digital para triquinas, completo. Ver sección microscopios
1.9809.01	Microscopio digital para triquinas, sin pantalla. Ver sección microscopios
1.9808.19	Imán Samario teflonado, cilíndrico, liso, 12x30 mm
1.9808.47	Pepsina NF 1:10000, 10 x 10 gramos
1.9808.17	Pepsina NF 1:10000, 50 x 10 gramos
1.9808.31	Pepsina NF 1:10000, 1 Kg
1.9808.40	Reactivo 1L. (Ácido Clorhídrico 25 %)
1.9808.13	Tamiz filtrante acero inoxidable
1.9808.12	Vaso contenedor muestra, 3 L
1.9810.00	Triquinoscopio Modelo TriquiVisor Automat XY- HD con monitor y cubeta
1.9810.30	Triquinoscopio Modelo TriquiVisor Automat XY- HD para PC, con cubeta, sin PC ni monitor.
1.9810.23	Monitor (Pantalla) 24” LED HD para TriquiVisor
8.9749.00	Ordenador PC con monitor LED 24” HD para Triquivisor 1.9810.30

* Nuevo soporte 1.9808.02





Pepsina, 1 Kg



Cajas de Pepsina 10 x 10 g y 50 x 10 g

DOSIFICADORES, ver Bombas Peristálticas

Especificaciones

♦ Resolución: 800 x 600 pixeles ♦ Magnificación: 10 x hasta 90 x aumentos

♦ Interfaz VGA para conexión directa a pantalla LED HD. Versión con conector USB para conexión a PC

♦ Corona de iluminación LED de luz blanca ♦ Interruptor ON/OFF de la corona de iluminación color LED (8 LEDs)

♦ Velocidad de fotogramas de vídeo de hasta 60 fps ♦ Filtro / Difusor, mediante polarizador incorporado

Soporte tipo D1:
Base metálica 100 x 75 mm con barra de aluminio para distancias focales hasta 20 cm verticales, mecanismo de rotula para ajuste fino del enfoque y abrazadera.



Soporte tipo D2:
Flexo de base redonda con abrazadera

Soporte tipo D3:

Deslizante para superficies planas con 2 adaptadores



D-2



D-3

Información para pedidos

Código ▼	Artículos
1.0019.00	Microscopio digital portátil VGA con pantalla
1.0019.01	Microscopio digital portátil USB para PC, sin PC
1.9810.03	Soporte tipo D1
1.0019.03	Soporte tipo D2
1.0019.04	Soporte tipo D3

MICROSCOPIO DIGITAL PARA TRIQUINAS



El Microscopio Digital *DINKO* es un novedoso dispositivo diseñado para un preciso examen de tejidos animales especialmente concebido para la detección de triquinas.
Inspirado en las indicaciones esenciales del Diario Oficial de la Unión Europea, de 11 de Agosto de 2015 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión de 10 de Agosto 2015

Características:

♦ Pantalla visor de alta resolución HD panorámica de gran contraste que permite ver toda la retícula de la cubeta de recogida de muestra con ampliación 40X
♦ Sistema de enfoque preciso y rápido con anillo helicoidal
♦ Corona de iluminación LED blanca distribuida uniformemente con potencia equivalente a 100 Vatios
♦ Filtro difusor por polarizador de luz ajustable que evita reflejos molestos para la visión o pérdida de contraste.



♦ Escala de magnificación continua de 35X hasta 160X
♦ Porta-cubetas de reflexión reticulado
♦ Base soporte, con barra y pinzas de sujeción.
♦ Conforme con las exigencias esenciales de seguridad de la Directiva Europea aplicables (CE)

Información para pedidos

Código ▼	Artículos
1.9809.00	Microscopio digital para triquinas con monitor, , soporte base, porta-cubeta y cubeta
1.9809.01	Microscopio digital para triquinas con, soporte base, porta-cubeta y cubeta acrílica reticulada
1.9810.23	Pantalla, monitor 24" LED HD
1.9810.22	Cubeta acrílica de recogida de muestras 180x40 mm

Funcionamiento: 100…240V 50/60Hz. 1,5Amp