Ecostir

ARGO LAB

- Incluye soporte para sensor
- Económico
- Alimentación a 220 V / 7 W
- Regulación de velocidad ajustable de 30...2.000 rpm.
- Cantidad máx. agitada (H2O) 1,5 l.
- Placa agitadora (PET) 120 x 115 mm



Cat nº	Descripción
G-ECOSTIRRER	Agitador magnético EcoStir, básico, con plato Ø 120 mm de ABS y cuerpo de PET, motor sin mantenimiento. No incluye imán.

MS-D

ARGO LAB

- Agitador magnético con pantalla digital LED, regulado mediante microprocesador (15 W)
- Con plato Ø135 mm de Nylon + GF de gran resistencia química
- Motor de inducción sin mantenimiento
- Pantalla LED, muestra velocidad real y programada
- Cantidad máx. agitada (H2O) 3 l.
- Placa agitadora Nylon+GF, diá. 135 mm



Cat nº	Descripción
G-MSD	Agitador magnético, con pantalla digital y resistente plato de Nylon +GF. Para vasos diá. 135 mm, incluye 1 imán agitador.

M2-A

ARGO LAB

- Agitador magnético con placa calefactora Ø 135 mm de acero inoxidable y 500 W de potencia
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y alta duración, 530 W
- Limitador de temperatura de seguridad a 350 °C
- Alta fuerza magnética para evitar el bloqueo del imán
- Cantidad máx. agitada (H2O) 20 l.
- Velocidad 0...1.500 rpm
- Estructura externa estanca IP42, según DIN EN 60529



Cat nº	Descripción
G-M2A	Agitador magnético con calefacción y plato de acero inoxidable. Incluye 2 imanes L = 50 y L = 20 mm. Controlador analógico.

120

M2-D PRO

ARGO LAB

- Agitador magnético con placa calefactora de acero inoxidable revestida en cerámica 184 x 184 mm (zona calefactada 176 x 176 mm) 1.030W
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento
- Velocidad de agitación 100...1500 rpm
- Cantidad máx. agitada (H2O) 20 L
- Sistema de seguridad, temperatura superior a 340 °C
- Pantalla LED, indicación de seguridad de temperatura
- Conexión RS232 para control desde un PC (PID)
- Cumple con DIN12878 para uso termómetros de contacto
- Estanqueidad IP42



Cat nº	Descripción
G-M2DPRO	Agitador magnético con placa calefactora. Incluye 2 imanes L = 50 y L = 20 mm. Controlador digital de temperatura y velocidad, puerto RS232 para control remoto, entrada para sensor de temperatura PT1000 (opcional).

M3-D

ARGO LAB

- Agitador magnético con placa calefactora vitrocerámica
- Area calefactada 176 x 176 mm
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento
- Velocidad de agitación 0...1500 rpm
- Volumen máximo de agitación 10 l (agua)
- Sistema de seguridad, temperatura superior a 580 °C
- Indicación seguridad HOT si la placa esta a más de 50°C
- Cumple con DIN12878 para uso termómetros de contacto



Cat nº	Descripción
G-M3D	Agitador magnético con placa calefactora vitrocerámica. Incluye 2 imanes L = 50 y L = 20 mm. Controlador digital de temperatura y velocidad, entrada para sensor de temperatura PT1000 (No incluida). Soporte para sonda G-22002523 (opcional).

Accesorios para agitadores magnéticos

Cat nº	Descripción
G-KITSONDA	Kit sonda de temperatura Pt1000 + soporte regulable para sonda M2-D Pro y M3-D.
G-22002513	Sonda de temperatura Pt1000 (L=230mm) para agitadores M2-D Pro y M3-D.
G-22002523	Soporte regulable para sonda de temperatura externa Pt1000 M2-D Pro y M3-D.
G-22002533	Funda protectora para agitadores M2-A y M2-D Pro.

Bloques calefactores para tubos y de reacción

Cat nº	Descripción
G-22002583	Base única para posicionar los bloques calefactores (necesaria para usar los bloques).
G-22002623	Bloque para tubos 40 ml, 4 posiciones Ø 28 mm, fondo 43 mm (Negro).
G-22002613	Bloque para tubos 30 ml, 4 posiciones Ø 28 mm, fondo 30 mm (Azul).
G-22002603	Bloque para tubos 40 ml, 4 posiciones Ø 28 mm, fondo 24 mm (Lila).
G-22002643	Bloque para tubos 16 ml, 4 posiciones Ø 21,6 mm, fondo 31,7 mm (Dorado).
G-22002633	Bloque para tubos 8 ml, 6 posiciones Ø 17,8 mm, fondo 26 mm (Verde).
G-22002593	Bloque para tubos 4 ml, 11 posiciones Ø 15,2 mm, fondo 20 mm (Rojo).
G-22002663	Bloque de reacción 100 ml fondo redondo.
G-22002673	Bloque de reacción 250 ml fondo redondo.
G-22002683	Bloque de reacción 500 ml fondo redondo.

G-22002623



G-22002583



121