Centrífuga NEYA R-5D

Centrífuga de sobremesa ventilada con pantalla LED para configurar la velocidad y el tiempo de centrifugación.

- Velocidad 500...5250 rpm, pasos de 50 rpm
- Temporizador 1 a 99 min. o continuo
- Ventilador y pantalla LCD
- Motor de inducción sin escobillas y sin mantenimiento
- Tiempos de frenado reducidos con función BREAK.
- Detección automática de desequilibrios de carga.
- Cierre automático y posibilidad de recuperación de tubos en caso de corte de electricidad.
- Ruido ≤53 dB
- Incluye rotor fijo de aluminio para 12x15 tubos de ensayo (incluidos de plástico fondo esférico de 17 x 100 mm.)
- Capacidad 12 x 15 ml



Cat nº	Descripción
G-R5D	Centrifuga R5D ventilada con display digital con timer 1...60 min o modo contínuo y motor líbre de mantenimiento. Dos velocidades de freno. Suministrado con rotor angular para 12 tubos de 15 ml y vasos metálicos.

Cat nº	Accesorios
G-40000272	Rotor R-38A + tubos de ensayo y porta-tubos.
G-40000402	Porta-tubos metálico para tubos de ensayo + tubo de ensayo Falcon de 15 ml.
G-40000422	Porta-tubos metálico para tubos de ensayo 15-P + tubo de ensayo de plástico de 15 ml.
G-40000682	Adaptador para tubos de ensayo de fondo redondo de 5/7 ml (Ø x L) 13 x 75 y 13 x 100

Centrífuga NEYA 5

- Hibrida, permite rotor para angulo oscilante o fijo
- Apertura de tapa motorizada
- Deteccion automatica de cualquier desequilibrio
- Limitación de velocidad para seguridad y función Spin
- Motor de inducción sin escobillas, sin mantenimiento
- Control digital de rampas de aceleración o deceleración
- Pantalla LCD brillante
- Máxima seguridad gracias a la detección automática de desequilibrio de carga.
- Bloqueo automático de la tapa con opción de recuperar los tubos de ensayo en caso de corte de energía.
- Para tubos de sangre u orina



Cat nº	Descripción
G-NEYA5	Centrífuga NEYA 5, 4.700 rpm ángulo fijo y oscilante. Sin rotor, ni accesorios.

	NEYA 5
Capacidad máxima	8 x 15 ml y 4 x 50 ml (ángulo fijo y oscilante)
Velocidad máxima	De 200 rpm a 4700 rpm en incrementos de 10 rpm
Tipo de rotor	Híbrido
Ajuste de RPM	200 a 4700 rpm (incrementos de 10 rpm)
Ajuste de RCF	10 a 3350 xg en ángulo fijo y 10 a 3560 xg en ángulo oscilante
Rampas aceleración / desaceleración	Ajuste en 3 niveles (L-M-H) y desaceleración 0 (frenado lento)
Función centrifugación	SPIN
Alarma	Sonora y visual de fin de centrifugación
Tiempo de funcionamiento	De 00:30 a 99:50 (mm:ss) o continuo
Programas	5 almacenables y 1 de acceso directo
Ruido (motor de inducción silencioso)	≤ 55 dB
Dimensiones externas (An. x Pr. x Al.)	290 x 360 x 465 mm y 18,8 kg
Altura de acceso a la cámara	35,8 cm (facilita carga y descarga)
Alimentación / Consumo	229 V, 50 Hz / 375 W

Rotor híbrido fijo

Cat. nº G-40110102





Portatubos (rpm máx. 4700)	Portador de ángulo fijo 15 ml			Portador de ángulo fijo 50 ml		
Tubos de ensayo por soporte	2 x 15 ml (total por rotor 8 x 15 ml)			1 x 50 ml (total por rotor 4 x 50 ml)		
Tubos compatibles (Ø×L mm)	17x120	17x110 Vidrio	17x102 Plástico	29x116	30x110 Vidrio	30x100 Plástico
Amortiguador de goma incluido	15 ml conico		15 ml esferico	50 ml conico		50 ml esferico

Rotor híbrido oscilante

Cat. nº G-40110112





Portatubos (rpm máx. 4700)	Portador abatible 15 ml			Portador abatible 50 ml		
Tubos de ensayo por soporte	2 x 15 ml (total por rotor 8 x 15 ml)			1 x 50 ml (total por rotor 4 x 50 ml)		
Tubos compatibles (Ø×L mm)	17x120	17x110 Vidrio	17x102 Plástico	29x116	30x110 Vidrio	30x100 Plástico
Amortiguador de goma incluido	15 ml conico		15 ml esferico	50 ml conico		50 ml esferico

Rotor híbrido - Kit de análisis de sangre

Cat. nº G-40110122





Portatubos	Basculante 10 o 5,7 ml angulo fijo			Basculante 10 - 5,7 ml oscilante		
Tubos de ensayo por soporte	2 x 10 o 5,7 ml			2 x 10 o 5,7 ml		
rpm / fcr (máximo)	4700 / 3350 g			4700 /3560 g		
Tubos compatibles (Ø×L mm)	16x100	13x75	13x100	16x100	13x75	13x100
Reductores incluidos	-	RE15-5.7S	RE15-5.7L	-	RE15-5.7S	RE15-5.7L

Nota: para kit de portadores sin rotor, consultar.