Testers de conductividad

XS

Los testers son instrumentos de bolsillo ligeros y precisos. Bajo su pequeño tamaño se esconde una gran instrumento, con pantalla iluminada que cambia de color según su estado y toda la serie, a excepción del modelo CONDT1, su pantalla muestra el valor de la medida, la temperatura y el estado de calibración. ¡Únicos!

CONDT 1



CONDT 5



Sensor recambiable
G-RCONDT5

	CONDT 1	CONDT 5
Parámetros	Conductividad - TDS	Conductividad - TDS - Salinidad - Temperatura
Conductividad escala	0...2000 µS - 0...20mS	0...200 µS - 0...2000 µS - 0...20mS
Resolución / Precisión	Escala automática / ± 2% escala completa	
Indicación de estabilidad de medida	✓	
Indicación de temperatura	-	✓
Puntos de calibración	1...2	1...3
Patrones reconocidos	1413 µS y 12.88 mS	84 - 1413 µS / 12.88 mS
TC coeficiente de temperatura	2.00 % / °C	0.00...4.00 % / °C
Sensor recambiable	-	✓
TR temperatura de referencia	25 °C	20 / 25 °C
TDS escala	0.1 ppm...10 g/l (ppt)	
TDS Factor	0.40...1.00	
Salinidad escala	-	0.01...10 g/l (ppt)
Temperatura escala	0...60 °C	
Auto apagado	A los 8 min	
Pantalla	LCD	LCD Dual, retroiluminada a 3 colores
Alimentación	2 x 1.5V AAA pilas (300 horas)	2 x 1.5V AAA pilas (200 horas)
Dimensiones y Peso	40 x 200 mm / 105 g	

Cat nº	G-CONDT1	G-CONDT1ECO	G-CONDT5	G-CONDT5ECO

Kit ECO, con sensor. Sin maleta, ni disoluciones.

Sensor de recambio	-	G-RCONDT5

Testers Multiparamétricos

XS

Los testers multiparámetricos XS son instrumentos de bolsillo únicos, ligeros y precisos, con pantalla iluminada que cambia de color según su estado y muestra el valor de la medida, la temperatura y el estado de calibración.

PCT 5



Sensor recambiable
G-RPCT5

PCT 6



Sensor recambiable
G-RPCT6

	PCT 5	PCT 6
Parámetros	pH - Conductividad - TDS - Salinidad - temperatura	pH - Redox - Conductividad - TDS - Salinidad - temperatura
pH escala	-2...16	
Resolución / Precisión	0.01 / ±0.01	
Puntos de calibración	1 a 3	
Tampones reconocidos	5 tampones USA	
Indicación tampones calibrados	✓	
Indicación de puntos de calibración	✓	
Indicación de estabilidad de medida	✓	
mV escala (redox)	± 1000 (con electrodo G-RORP5)	± 1000 mV
Resolución mV	0.1 / 1	
Conductividad escala	0...200µS - 0...2000µS - 0...20mS	
Resolución	Escala automática	
Precisión	± 1% del valor leído	
Puntos de calibración	1...3	
Patrones reconocidos	84 - 1413 µS - 12.88 mS	
TC coeficiente de temperatura	0.00...4.00% / °C	
TR temperatura de referencia	20 / 25 °C	
TDS escala	0.1 ppm...10 ppt (g/l)	0.01 ppm...10.0 ppt (g/l)
TDS Factor / Resolución	0.40...1.00 / ±1%	
Salinidad escala	0.01...10 ppt	0.1 mg/l...10.0 g/l
Temperatura escala °C	0...60	
Resolución / Precisión	0.1 / ± 0,2°C	
Auto apagado	A los 8 min	
Pantalla	LCD Dual, retro-iluminada a 3 colores	
Protección IP	IP 67	
Alimentación	2 x 1.5 V AAA baterías	
Vida de las baterías	> 200 horas	
Dimensiones / Peso	40 x 200 mm / 110 g	

Cat nº	G-PCT5	G-PCT5ECO	G-PCT6

Kit ECO, con sensor. Sin maleta, ni disoluciones.

Sensor de recambio	G-RPCT5	G-RPCT6