ICF Super
Incubadoras de aire forzado

Características principales

- Rango de trabajo: : +5 amb. ... +80 °C
- Programa especial de esterilización a +130 °C
- Pantalla táctil 4” en color
- Visualización gráfica en tiempo real
- 10 programas almacenables en memoria
- Gestión multiusuario de 3 niveles con contraseña
- Registro de alarmas, operaciones y datos
- Descarga directa a USB
- Rampas de temperaturas configurable
- Alimentación: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Otras especificaciones

Las incubadoras de aire forzado ArgoLab versión SUPER, con ventilación ajustable en 3 niveles; alto, medio, bajo, equipadas con pantalla táctil de 4” para la visualización simultánea de todos los parámetros de funcionamiento, el seguimiento gráfico de temperatura en tiempo real y el estado del programa.

Incluyen un temporizador digital programable que permite ciclos de hasta 99 horas y 59 minutos, con opciones de funcionamiento continuo, inicio diferido y el sistema de “temperatura segura”, que limita automáticamente la temperatura máxima para proteger las muestras durante todo el ciclo.

Cumplen con la clase de seguridad 3.1 (DIN 12880). Disponen de un orificio integrado (diá. 5 mm) para la inserción de sensores externos, asegurando el control y certificación de la temperatura interna. Una solución versátil y segura, perfecta para las aplicaciones más exigente.

Cámara fabricada en acero inoxidable, esquinas redondeadas, soportes y estantes antivuelco, completamente desmontables para una limpieza sencilla y profunda.

Para observar las muestras sin pérdida de calor, disponen de doble puerta (con puerta interior de cristal).

Admite rampas de temperatura configurables, para gestionar ciclos térmicos complejos, y dispone de sistema de archivo completo que incluye alarmas, operación y registros de datos.

Programa especial de esterilización a +130 °C.
Toda la información se puede descargar directamente a la memoria USB, garantizando una documentación avanzada y trazabilidad.

Incluyen

Estantes con rejilla de acero (2 estantes para modelos de hasta 50 litros y 3 estantes para modelos más grandes), **certificado de calibración a 37 °C trazable Accredia** y memoria USB para registrar y transferir datos.



MODELOS ICF SUPER

	Volumen (litros)	Estabilidad a 37 °C	Homogeneidad a 37 °C	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Peso kg	Potencia W	Cat. n°
ICF 55 SUPER	57	± 0,1	± 0,3	690 x 650 x 620	56	350	G-ICF55-SP-N
ICF 120 SUPER	120	± 0,1	± 0,4	810 x 750 x 760	74	600	G-ICF120-SP-N
ICF 200 SUPER	200	± 0,2	± 0,4	945 x 870 x 825	103	700	G-IC200-SP-N
ICF 400 SUPER	400	± 0,3	± 0,5	1285 x 1060 x 820	160	1500	G-ICF400-SP-N

Nota: Ver accesorios en la página 73.

ICF Plus
Incubadoras de aire forzado

Características principales

- Escala de trabajo: +5 Tª amb. ... +80 °C
- Programa de esterilización a +130 °C
- Pantalla LED retroiluminada
- 10 programas almacenables en memoria
- Registro datos
- Descarga directa a USB
- Alimentación: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Otras especificaciones

Las incubadoras versión ArgoLab PLUS están equipadas con una pantalla LCD retroiluminada negra que permite la visualización simultánea de todos los parámetros principales, incluida la temperatura real y la configurada.

El sistema de alarma visual y audible se silencia fácilmente. Incluye un puerto USB para descarga de datos. Ventilación ajustable en 3 niveles: alto, medio y bajo.

El temporizador digital programable permite ciclos de hasta 99 horas y 59 minutos, con opciones de funcionamiento continuo e inicio diferido.

Un interruptor de puerta facilita la carga y descarga segura de muestras, mientras que la “temperatura segura” limita automáticamente la temperatura máxima para proteger las muestras durante cada paso del ciclo.

Cumplen con la clase de seguridad 3.1 (DIN 12880). Incluyen un orificio integrado de Ø 5 mm, para la inserción de sensores externos, asegurando el control y certificación de la temperatura interna. Una solución versátil y segura, perfecta para las aplicaciones más exigentes.

Su completo sistema de archivo de los datos permite la transferencia directa a la memoria USB, para una gestión de datos sencilla y segura.

Para observar las muestras sin pérdida de calor, las ICF Plus disponen de doble puerta (con puerta interior de cristal).

La cámara está fabricada con acero inoxidable. con esquinas redondeadas, y soportes y estantes antivuelco completamente desmontables para una limpieza sencilla y profunda.

Programa especial de esterilización a +130 °C.

Incluyen

Estantes con rejilla de acero (2 estantes para modelos de hasta 50 litros, 3 estantes para modelos más grandes), **certificado de calibración a 37 °C trazable Accredia** y memoria USB para registrar y transferir datos.



MODELOS ICF PLUS

	Volumen (litros)	Estabilidad a 37 °C	Homogeneidad a 37 °C	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Peso kg	Potencia W	Cat. n°
ICF 55 PLUS	57	± 0,1	± 0,3	690 x 650 x 620	56	350	G-ICF55-N
ICF 120 PLUS	120	± 0,1	± 0,4	810 x 750 x 760	74	600	G-ICF120-N
ICF 200 PLUS	200	± 0,2	± 0,4	945 x 870 x 825	103	700	G-ICF200-N
ICF 400 PLUS	400	± 0,3	± 0,5	1285 x 1060 x 820	160	1500	G-ICF400-N

Nota: Ver accesorios en la página 73.

ARGOLAB