Baños de ultrasonidos digitales DU

Características principales

- Rango de trabajo: +5 °C ... +60 °C
- Pantalla LED retroiluminada
- Frecuencia ultrasónica: 40/28 kHz
- Temporizador de 1 a 99 minutos
- Funciones de Sweep, Pulse y Degas

Otras especificaciones

Baño ultrasónico digital Argolab con tecnología Sweep integrada y equipado con funciones de Pulse y Degas.

Pantallas digitales iluminadas que muestran la temperatura actual y la configurada, el temporizador, el nivel de potencia ultrasónica y la frecuencia de operación.

Control independiente de las funciones de ultrasonido, calentamiento, Pulse y Degas.
Control de temperatura hasta 60 °C.
Temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Incluyen

Todos los modelos se suministran con cesta de malla de acero y tapa de acero inoxidable. Los modelos DU-100S / DU-220S / DU-450S con grifo para vaciar el depósito.



MODELOS BAÑOS ULTRASONIDOS DIGITALES DU

	Volumen (litros)	Potencia de calentamiento (W)	Potencia ultrasónica (W)	Dimensiones del tanque mm An x Alto x F	Peso kg	Cat. nº
DU-06	0.6	No calienta	50	150 x 65 x 85	1,35	G-DU06
DU-32S	3.2	100	120	240 x 100 x135	3,80	G-DU32
DU-45S	4.5	200	180	300 x 100 x 150	4,40	G-DU45
DU-65S	6.5	200	180	300 x 150 x 150	5,40	G-DU65
DU-100S	10	500	240	300 x 150 x 240	8,20	G-DU100
DU-220S	22	500	480	500 x 150 x 300	13,20	G-DU220
DU-450S	45	1000	720	500 x 300 x 300	17	G-DU450

Baño de ultrasonidos MINI CE-6200A

Características principales

- Baño ultrasónico digital sin calentamiento.
- Especialmente recomendado para joyeros, etc.
- Pantalla digital táctil.
- Temporizador ajustable: 90-180-280-380-480 s.
- Frecuencia ultrasónica: 42 kHz.



	Volumen (litros)	Potencia ultrasónica (W)	Dimensiones del tanque mm An x Alto x F	Peso kg	Cat. nº
CE-6200 A	1,4	70	175 x 70 x 135	1,55	G-CE6200

Nota: Ver accesorios en la página 78.

Criotermostatos de circulación chillers

Características principales

- Rango de trabajo: -30 / -20 / -10 ... +100 °C
- Volumen útil: 5 litros
- Sonda Pt100 para control de temperatura externa
- Pantalla LED retroiluminada
- Alimentación: 220 ± 10 % V - 50 Hz.
- Clase de seguridad 3 (DIN 12880).

Otras especificaciones

Baño de agua circulante Argolab.
Visualización simultánea de la temperatura programada, la temperatura real y todos los demás parámetros de funcionamiento.

Alarmas visuales y acústicas silenciables por el operador.

Temporizador digital con rango de programación de 1 min a 99 h 59 min y funcionamiento continuo.

Función de temperatura de seguridad: limitación de la temperatura de trabajo para la protección de la muestra.

Circulación simultánea del fluido dentro y fuera del tanque para una mejor estabilidad e inercia térmica.

Lectura automática de la temperatura del circuito externo mediante la conexión de la sonda Pt100 suministrada.

Grifo funcional para excluir la circulación externa, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

Sistema de seguridad por falta de líquido en el interior. Tanque interior de acero inoxidable con tapa, de fácil acceso.

Orificio de Ø 5mm. en lado superior. para inserción de sonda de temperatura para control o certificación.

Incluyen

Sonda Pt100 para control de temperatura externa. Juego de dos mangueras de 2 metros con material aislante (rango de trabajo: -40 ... +60 °C), abrazaderas metálicas, grifo y conector de manguera.



MODELOS CHILLERS

	Volumen (litros)	Rango de trabajo (°C)	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Peso kg	Potencia (W)	Cat. nº
CB 5-10	5	-10 ... +100	290 x 710 x 570	34	2300	G-CB510-N
CB 5-20	5	-20 ... +100	380 x 840 x 670	54	2600	G-CB520-N
CB 5-30	5	-30 ... +100	380 x 840 x 670	54	2600	G-CB530-N

Nota: Ver accesorios en la página 78.